



BRONMETAL

Ligas de Cobre CuA

Formato produto:

Especificações:

Chapa Metálica

Chapa metálica de ligas de cobre.

TOLERÂNCIAS

Anchura nominal			Tolerância de espessura nominal para a gama de espessuras					
Maior que	até inclusive	Tolerância de largura	de 3 até 6 inclusive	maior que 6 até 10 inclusive	maior que 10 até 18 inclusive	maior que 18 até 30 inclusive	maior que 30 até 50 inclusive	maior que 50 até 60 inclusive
Tolerância classe A								
6 ^a	18	± 0,27	± 0,18	± 0,22	± 0,27	-	-	-
18	30	± 0,33	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,33	-	-
30	50	± 0,62	± 0,22	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,62	-
50	80	± 1,20	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00
80	120	± 2,20	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	± 1,20
Tolerância classe B								
6 ^a	18	± 0,15	± 0,10	± 0,12	± 0,15	-	-	-
18	30	± 0,22	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,22	-	-
30	50	± 0,30	± 0,13	± 0,15	± 0,18	± 0,22	± 0,30	-
50	80	± 0,37	± 0,16	± 0,18	± 0,22	± 0,30	± 0,37	-
80	120	± 0,45	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,35	± 0,45	-

^a Incluindo 6.