

Tolérances

TOLERANCE DE DISTANCE ENTRE FACES POUR LES BARRES A SECTION POLYGONALE REGULIERE

| Distance nominale entre faces | | Tolérances |
|-------------------------------|---------------|------------|
| Supérieur à | Jusqu'à inclu | |
| 2 ^a | 3 | 0 |
| | | -0,06 |
| 3 | 6 | 0 |
| | | -0,08 |
| 6 | 10 | 0 |
| | | -0,09 |
| 10 | 18 | 0 |
| | | -0,11 |
| 18 | 30 | 0 |
| | | -0,13 |
| 30 | 50 | 0 |
| | | -0,16 |
| 50 | 60 | 0 |
| | | -0,19 |

^a Y compris les 2.

TOLERANCE DE DISTANCE POUR LES BARRES A SECTION RONDE(CIRCULARITE INCLUSE)

| Distance nominale entre faces | | Tolérances (circularité incluse) | |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| Supérieur à | Jusqu'à inclu | Classe A | Classe B |
| 2 ^a | 3 | 0 | 0 |
| | | -0,04 | -0,025 |
| 3 | 6 | 0 | 0 |
| | | -0,05 | -0,030 |
| 6 | 10 | 0 | 0 |
| | | -0,06 | -0,036 |
| 10 | 18 | 0 | 0 |
| | | -0,07 | -0,043 |
| 18 | 30 | 0 | 0 |
| | | -0,08 | -0,052 |
| 30 | 50 | 0 | - |
| | | -0,16 | |
| 50 | 60 | 0 | - |
| | | -0,19 | |

^a Y compris les 2.

