

Tolerâncias

Largura nominal ^a		Tolerancia de largura	Tolerancia de espessura nominal para a gama de espessuras					
Maior que	Até inclusive		De 0,5 até 3 inclusive	Superior a 3 até 6 inclusive	Superior a 6 até 10 inclusive	Superior a 10 até 18 inclusive	Superior a 18 até 30 inclusive	Superior a 30 até 40 inclusive
1 ^b	10	± 0,08	± 0,05	± 0,06	± 0,08	–	–	–
10	18	± 0,10	± 0,05	± 0,06	± 0,08	± 0,10	–	–
18	30	± 0,15	± 0,05	± 0,07	± 0,09	± 0,10	± 0,15	–
30	50	± 0,20	± 0,06	± 0,09	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,20
50	80	± 0,25	± 0,09	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,25
80	120	± 0,30	–	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,23	± 0,30
120	160	± 0,40	–	–	± 0,18	± 0,20	± 0,20	± 0,35
160	200	± 0,50	–	–	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,40
NOTA – Valores em milímetros								
^a Quando a relação entre a largura nominal e a espessura nominal é maior que 20:1, as tolerâncias devem ser acordadas entre o cliente e o fornecedor.								
^b incluindo o valor 1.								